



E153598

Tel: (450) 449-0412 ; 1-866-540-0412 Fax: (450)449-9115 ; 1-866-499-9115

TMI GROUPE "B" GROUP

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES / ELECTRICAL SPECIFICATIONS

* 50VA@100VA
** 150VA@750VA

CLASSE ISOL. INSUL. CLASS
*A(105°C)
**B(130°C)

ELEV. TEMP. TEMP. RISE
* < 55°C
** < 80°C

PHASE PRIM. VOLT

FREQ. SEC. VOLT

NIV. DE BRUIT SOUND LEVEL

MODELE/MODEL	VA	A	B	C1	C2	D	E	LBS	KG
TMI0050PBXK	50	3.78	3.00	2.64	4.02	1.96	2.50	3.00	1.36
TMI0100PBXK	100	4.03	3.38	2.96	4.02	2.42	2.82	5.20	2.36
TMI0150PBXK	150	4.03	3.75	3.27	4.65	2.82	3.13	6.00	2.72
TMI0200PBXK	200	4.38	4.50	3.90	5.28	2.62	3.75	8.00	3.63
TMI0250PBXK	250	4.38	4.50	3.90	5.28	2.82	3.75	10.0	4.54
TMI0350PBXK	350	4.75	4.50	3.90	5.28	3.75	3.75	14.0	6.35
TMI0500PBXK	500	6.11	5.25	4.64	6.02	3.88	4.38	16.0	7.26
TMI0750PBXK	750	7.61	5.25	4.64	6.02	5.38	4.38	28.0	12.7

DIAGRAMME DE CONNEXION / CONNECTION DIAGRAM

Dimensions = Pouces/Inches.

PORTE-FUSIBLE (SUFFIXE). FUSE HOLDER (SUFFIX):
 XX : NONE / AUCUN.
 XK : SEC. "MIDGET".
 PX, PQ : PORTE-FUSIBLE PRI. OPTIONNEL. OPTIONAL PRI. FUSE HOLDER.

CONTACTER L'USINE POUR OPTIONS. CONTACT FACTORY FOR OPTIONS.

TRANSFORMERS 500VA AND LARGER : 6 TERMINALS. TRANSFORMATEURS 500VA ET PLUS : 6 TERMINAUX.

50 - 350VA : 0.20*0.46 / 500 - 750VA : 0.31*1.06 (TROUS DE MONTAGE / MOUNTING SLOTS)

Toutes les dimensions sont approximatives. Spécifications peuvent changer sans préavis. All dimensions and weights are approximate. Specifications may change without notice.

							NUMÉRO DE MODÈLE: MODEL NUMBER:		
							Dessiné par: Drawn by: SS		DWG NO. TMI-B
ZONE	REV	REVISION	DESCRIPTION	DATE	APPROVAL APPROB.			PAGE: 1 de 1	
DATE: FEBRUARY 03/09									